

u-boot[®] beton

H.18 cm SINGLE






Made of ALAPLEN® CV30

Lekkie, krzyżowe szalowanie jednorazowe do konstrukcji podłóg (lub płyt fundamentowych).

Technologia ta umożliwia łatwe tworzenie podłóg o dużej rozpiętości i wytrzymałości pod kątem wysokich obciążeń, o całkowicie płaskim stropie, z belkami lub głowicami filarów z siatki konstrukcyjnej ukrytymi wewnątrz jej powierzchni.

Szalunki ukryte w odlewie betonowym tworzą siatkę prostokątnych belek umieszczonych między górną i dolną płytą płaską. Siły powinny być przekazywane bezpośrednio do filarów, wokół których należy pozostawić obszar wypełniony o odpowiednim rozmiarze.

U-Boot® Beton to idealne rozwiązanie do tworzenia płyt fundamentowych o dużej rozpiętości i/lub o dużej nośności: nadaje się w szczególności do zastosowania w konstrukcjach wymagających stworzenia dużych otwartych przestrzeni, takich jak budynki biurowe, handlowe i przemysłowe oraz budynki publiczne, administracyjne i mieszkalne. Umożliwia bardziej nieregularne rozmieszczenie filarów, ponieważ nie wymaga tworzenia belek.



Obrazy są tylko przykładami: przekładki wzmacniające mogą mieć różne kształty i położenia. Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 1,5\%$ jest dozwolony.

kg 1,784 Średnia waga sztuki

m³ 0,0396 Ilość sztuk


Bezzaprawowa ekspozycja czasowa pojedynczego U-Boot® Beton: 35 m²/h

TABELA PARAMETRÓW I ZUŻYCIA

Wys. stopy w cm	Wys. belki w cm	Szer. belki w cm	Odległość od środ- ka belki w cm	Kąt pochylenia U-Boot®	Oszczędność betonu* m³/szt.	Oszczędność betonu* m²/m³	Zużycie betonu* m²/m³
0-5-6-7-8-9-10-12	1	10	62	2,60	0,0396	0,103	0,077
0-5-6-7-8-9-10-12	1	12	64	2,44	0,0396	0,097	0,083
0-5-6-7-8-9-10-12	1	14	66	2,30	0,0396	0,091	0,089
0-5-6-7-8-9-10-12	1	16	68	2,16	0,0396	0,086	0,094
0-5-6-7-8-9-10-12	1	18	70	2,04	0,0396	0,081	0,099
0-5-6-7-8-9-10-12	1	20	72	1,93	0,0396	0,076	0,104


* Do bezpośredniej oszczędności betonu należy dodać również oszczędność pośrednią, związana ze zmniejszeniem masy budynku (fundamenty i cieńsza siatka konstrukcyjna).
Biuro Techniczne jest w stanie zapewnić wsparcie planowania zarówno na etapie wstępnym, jak i wykonawczym w celu określenia właściwości technicznych konstrukcji, związanych z nimi kosztów budowy i wykonania analiz porównawczych z alternatywnymi rozwiązaniami technicznymi. Na życzenie można również skorzystać z pomocy technicznej na miejscu.

DANE TECHNICZNE

U-BOOT SINGLE H 18 cm			
	Wymiary robocze*	cm	52 x 52
	Wysokość H*	cm	18
	Wysokość stopy p	cm	0-5-6-7-8-9-10-12
	Wysokość przekładki d	cm	1
	Średnia waga sztuki	kg	1,784
	Objętość jednej sztuki artykułu**	m³	0,0396
	Wymiary palety***	cm	110 x 110 x 249 h
	Ilość sztuk artykułu na paletę***	szt/PAL	440
	Masa palety***	kg/PAL	798



* W odniesieniu do materiału pochodzącego z recyklingu dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa wynosząca ± 1,5%.
** Objętość może się różnić w zależności od warunków odlewania i tolerancji materiału.
*** Dla potrzeb produkcyjnych przedstawione dane mogą się różnić.

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stosy po 110 sztuk

Ilość na palecie: 440



Części do ciężarówki: 10.560

ETYKIETOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.



Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

PODZIĘKOWANIA


- Certyfikat odporności ogniowej REI 180;
- Avis Technique;
- Certyfikacja testu obciążenia na poddaszu za pomocą U-Boot® Beton;
- Badanie akustyczne zgodnie ze standardem UNI EN ISO 140-6 - Pomiary laboratoryjne hałas odgłosu kroków;
- Test akustyczny zgodnie z normą UNI EN ISO 140-3 - Pomiary laboratoryjne izolacji hałasu przenoszonego przez powietrze z budynku elementy;
- Seria testów obciążenia zrywającego;
- Certyfikat zgodności środowiskowej (CCA).

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec deformacji lub przeciążeniu produktu podczas rozładunku, przechowywania i montażu. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.

ODSTAWKA BOCZNA



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Długość	cm	30	41,5	50
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,029	0,044	0,047
Ilość w pudełku	szt	500	400	300




AKCESORIA

PANEL ZAMKNIĘTY Z 4 OTWORAMI



Przydatny rozmiar	cm	52,5 x 52,5
Grubość	cm	0,2
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,560
Ilość w pudełku	szt	1.840*

Do użytku z U-Boot® Beton Single ze zintegrowanymi nóżkami.
* W pojemnikach 20 i 40 stóp w pudełku znajduje się 1600 sztuk.




PANEL ZAMKNIĘTY Z 4 STOPAMI



Przydatny rozmiar	cm	52,5 x 52,5
Grubość	cm	0,2
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,560*
Ilość w pudełku	szt	1.600

Do użytku z U-Boot® Beton Single bez wbudowanych nóżek.
* Ciężar odnoszący się do panelu zamykającego ze stopką h 5 cm. Informacje mogą ulec zmianie w zależności od wysokości stopy i użytego materiału pochodzącego z recyklingu.



NIERUCHOMA STOPA od H.05 do H.20 cm



Przydatny rozmiar	H cm	od 05 do 20
Średnia waga sztuki	kg	od 0,014 do 0,048

Do samodzielnego montażu, NIE powyżej istniejących.

