

u-boot[®] beton[®] cone

H.20 cm SINGLE



Made of ALAPLEN® CV30

Engångsform för formning av dubbelriktade ogiltiga plattor (eller fundamentplattor).

Denna teknik möjliggör enkel bildning av plattor med stora spännvidd och för tunga belastningar, med en helt platt soffit, liksom med balkarna eller huvudstäderna på konstruktionsgallret som ingår i plattans tjocklek.




Formen, nedsänkt i betonggjutningen, realiserar ett galler av vinkelräta bjälkar, stängda, på toppen och botten, av en platt platta. All stress bör överföras direkt på pelarna, runt vilka en fullbetongzon ska lämnas.

U-Boot® Beton Cone är den perfekta lösningen för att skapa plattor med stort spännvidd och / eller stor bärförmåga: den är särskilt lämpad för konstruktioner som kräver stora öppna ytor, såsom verkställande, kommersiella och industriella byggnader samt offentliga, civila och bostadsstrukturer.

Det möjliggör en större oregelbundenhet i fördelningen av pelarna, vilket inte kräver konstruktion av balkar.

U-Boot® Beton Cone är försedd med en central kon som underlättar utförandet. I själva verket tillåter det:

- en visuell kontroll av att den nedre plattan är klar
- ett bättre utbyte av intradox yttre efterbehandling;
- minskning av lyftkraften under gjutning;
- ett större motstånd mot gångbarhet;
- luftventilen.



Bilder är bara exempel: förstärkningsavstånd kan ha olika former och positioner.
Återvinningsbart material med en tolerans av $\pm 1,5\%$ är tillåtet.



kg 1,806 Genomsnittlig styckevikt



m³ 0,0427 Styckevolym

Torr-sten tidsexponering av U-Boot® Beton Cone enkel: 35 m²/h

PARAMETER OCH KONSUMPTIONS BORD


U-BOOT® CONE single h 20 cm

Fot H cm	Distanser H cm	Regelbredd cm	Regelcentrumav- stånd cm	U-Boot® räckvidd	Betong bespar- nings* m³/delar	Betongs bespar- ningar* m²/m³	Betongs förbruk- ning* m²/m³
0-5-6-7-8-9-10..15	1	10	62	2,60	0,0427	0,111	0,089
0-5-6-7-8-9-10..15	1	12	64	2,44	0,0427	0,104	0,096
0-5-6-7-8-9-10..15	1	14	66	2,30	0,0427	0,098	0,102
0-5-6-7-8-9-10..15	1	16	68	2,16	0,0427	0,092	0,108
0-5-6-7-8-9-10..15	1	18	70	2,04	0,0427	0,087	0,113
0-5-6-7-8-9-10..15	1	20	72	1,93	0,0427	0,082	0,118

* Till den direkta besparingen av betong ska även den indirekta läggas till som motsvarar den lägre vikten på byggnaden (fundament och fackverk är mindre).
Det tekniska kontoret finns tillgängligt för att ge planeringsstöd både i den preliminära och i verkställande fasen för att bestämma de tekniska egenskaperna för strukturerna, de relaterade byggkostnaderna och utföra jämförande analyser med alternativa tekniska lösningar. På begäran är det också möjligt att dra nytta av teknisk hjälp på plats.

TEKNISK DATA

U-BOOT CONE SINGLE H 20 cm




Arbets dimensioner*	cm	52 x 52
Höjd H*	cm	20
Fot höjd p	cm	0-5-6-7-8-9-10..15
Distans höjd d	cm	1
Genomsnittlig styckevikt	Kg.	1,806
Del volym**	m³	0,0427
Palldimensioner***	cm	110 x 110 x 249 h
Pall delar***	delar/PAL	440
Pall vikt***	kg/PAL	808

* Återvinningsbart material tillåts en storleks tolerans på $\pm 1,5\%$

** Volymen kan variera beroende på hållnings tillståndet och tolerans av materialet.



*** På grund av produktionsbehov kan data som visas variera.

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 högar med 110 stycken

Stycken för pall: 440



Stycken för lastbil: 10.560

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.



En lebel med följande information: produktens namn
och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet,
produktionsdatum, produktionsförskjutning,
arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

TILLSKRIVA


- Brandbeständighetscertifikat REI 180;
- Avis Technique;
- Certifiering av ett lasttest på ett loft med U-Boot® Beton;
- Akustiskt test enligt UNI: s standard EN ISO 140-6 - Laboratoriemätningar av isoleringen fotstegsljud;
- Akustiskt test enligt standarden UNI EN ISO 140-3 - Laboratoriemätningar av isoleringen av luftburen buller från byggnaden element;
- Tester med bristbelastning;
- Certifikat för miljökompatibilitet (CCA).

Produkten påverkas inte om väderbiten. Var ytterst försiktig för att förhindra att produkten deformeras eller överbelastas under avlastning, lagring och montering. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.

LATERAL DISTANS



		6-8 cm	10-20 cm	22-28 cm
Längd	cm	30	41,5	50
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	0,029	0,044	0,047
Delar per låda	delar	500	400	300




TILLBEHÖR

STÄNGNINGSPANEL MED 5 HÅL



Användbar storlek	cm	52,5 x 52,5
Tjocklek	cm	0,2
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	0,560
Delar per låda	delar	1.840*

Användbar med U-Boot® Beton Cone Single med inbyggda fötter.
* På 20 och 40 fettbehållare finns det 1600 stycken per låda.




STÄNGNINGSPANEL MED 5 FÖTTER



Användbar storlek	cm	52,5 x 52,5
Tjocklek	cm	0,2
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	0,560*
Delar per låda	delar	1.600

Kan användas med U-Boot® Beton Cone Single utan inbyggda fötter.
* Vikt med avseende på stängningspanelen med fot h 5 cm. Informationen kan ändras beroende på fotens höjd och det återvunna materialet som används.




STÄNGNINGSPANEL MED 4 FODER OCH EN CENTRALHOL



Användbar storlek	cm	52,5 x 52,5
Tjocklek	cm	0,2
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	0,570*
Delar per låda	delar	1.600

Kan användas med U-Boot® Beton Cone Single utan inbyggda fötter.
* Vikt med avseende på stängningspanelen med fot h 5 cm. Informationen kan ändras beroende på fotens höjd och det återvunna materialet som används.




FOT från H.11 till H.20 cm



Användbar storlek	H cm	från 05	till 20
Genomsnittlig styckevikt	kg	från 0,014	till 0,048

Att montera individuellt, INTE ovanför det befintliga.




FLYTTIG FOT från H.05 till H.20 cm



Användbar storlek	H cm	från 05	till 20
Genomsnittlig styckevikt	kg	från 0,026	till 0,048

Att montera individuellt, INTE ovanför det befintliga.
Vridning av foten på sig själva förändringspunkten på marken ändras, så att formen kan placeras på däckat utan att störa det eventuella närvarande stål nätet.



dali form
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italien



Informationen som finns i denna kataloge kan komma att ändras. Innan beställning placeras, be om en konfirmation eller uppdaterad information the DALIFORM GROUP, som erhåller rätten att göra ändringar när som helst utan förvarning. I beaktande av återvunnet material är det specificerat att det finns tolerans marginaler av miljö faktorer.