daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

AVIS TECHNIQUE CCFAT
Iglù® et Iglù® Plus
ATec n°3.1/17-935_V2

IGLU' H 60 cm

Losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción o en reformas.
- Obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas.
- Realización de forjados intermedios o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones.
- Ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos.
- Conductos subterráneos para el paso de las instalaciones. Cámaras y pocillos inspeccionables.
- Con un simple relleno de arcilla dilatada, permite realizar jardines colgantes.
- Canales subterráneos para dispersar aguas y para drenajes.
- Plataformas de embarque y desembarque de pasajeros sobreelevadas o realización de suelos flotantes.
- Igualación de cotas.

Made of ALAPLEN® CP30







Las imágenes son solo a modo de ejemplo.
Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del ± 1.5%.

0,083m³/m² Consumo (hormigón a ras)
El volumen puede sufrir variaciones en función de las condiciones de la colada y de la tolerancia del material.

PRESIONES EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA

Iglu'® H 60

Sobrecargas [1] kN/m²	Losa cm	Rejilla Ø mm Mallacm x cm	Espes. hormigón magro cm	Presión en la base del pilar [2] MPa
15	4	Ø 5/ 20 x 20	5 10 15	0,223 0,105 0,062
50	5	Ø 8/ 20 x 20	10 15 20	0,296 0,170 0,111
100	10	Ø 6/ 20 x 20	20 25 30	0,212 0,149 0,110

[1] Valores característicos

[2] Valores de diseño (estado límite último SLU - coeficientes A1)

La tabla expresa, partiendo de las distintas hipótesis de sobrecarga y de espesor a aplicar a la losa, las presiones que se ejercerían a los pies de la estructura en relación con los (posibles) espesores del hormigón magro. Las hipótesis de sobrecarga indicadas son las previstas normalmente por la normativa; las capacidades de carga efectivas son considerablemente superiores. Para conocer los valores exactos o dimensionamientos según las indicaciones del proyecto, contactar la oficina técnica.

La Oficina Técnica está disponible para proporcionar apoyo de planificación tanto en la fase preliminar como en la fase ejecutiva para determinar las características técnicas de las estructuras, los costos de construcción relacionados y realizar análisis comparativos con soluciones técnicas alternativas. Previa solicitud, también es posible aprovechar la asistencia técnica en el sitio.

DATOS TÉCNICOS

Iglu'® H 60



Dimensiones útiles*	cm	57.8 x 57.8
Altura* H	cm	60
Consumo hormigón a ras**	m^3/m^2	0,083
Peso de cada pieza	kg	2,801
Dimensiones paleta	cm	120 x 120 x 257
M^2 paleta	m^2/PAL	76
Unidades paleta***	pz/PAL	228
Peso paleta***	kg/PAL	653

* Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del ± 1.5%
** El volumen puede sufrir variaciones en función de las condiciones de la colada y de la tolerancia del material.
*** Debido a las necesidades de producción, los datos que se muestran pueden variar.

ESQUEMA DE MONTAJE EN SECO



⚠ Para una instalación correcta y una ejecución perfecta de la losa hueca, consulte las prescripciones de uso del producto.

Tiempo de colocación: 80 m²/h

DATOS DE ELABORACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE

1 pallet: 4 pilas de 57 unidades

Unidades paleta: 228



(a x b x h)

120 x 120 x 257

las medidas están en cm



Unidades por camión: 5.016

ETIQUETADO

Cada pallet es identificado con:

Un festón colorado que muestra:
la marca, la imagen-tipo del producto, la denominación empresarial, el sitio web, eventuales advertencias.

Una etiqueta con las siguientes informaciones: nombre y código (del) producto, cantidad, certificado de compatibilidad ambiental, fecha y turno de producción, número (del) operador, partida (de) producción.

CRÉDITOS

- Avis Technique;
- BBA;
- Declaración de conformidad de prestaciones;
- Hygienic certificate;
- Test acústico de comprobación de las normas DIN;
- Pruebas de rotura de carga;
- Pruebas de monitorización del proceso productivo;
- Certificado de Compatibilidad Ambiental.

El producto no teme al clima y puede almacenarse afuera. Tenga el máximo cuidado para evitar que el producto se deforme o se esfuerce demasiado durante la descarga, el almacenamiento y el montaje. En caso de eliminación, el producto es totalmente reciclable.

ACCESORIOS

DE FECHO L-PLAST



Dimensiones útiles	cm	205 x 54+5+7
Espesor	mm	0,50
Peso de cada pieza	kg/pz	1,360
Cantidad por paquete	ml	20

DE FECHO PIBIStop



Dimensiones útiles	cm	50+5+5+7
Espesor	mm	0,40
Peso de cada pieza	kg/pz	0,310
Cantidad por paquete	pz	25

PROLUNGA DE PLÁSTICO



Dimensiones útiles	cm	44 x 42 x 57
Peso de cada pieza	kg/pz	2,302
Tamaño del envase	cm	44 x 42 x 129
Cantidad por paquete	pz	25
Dimensiones paleta	cm	100 x 120 x 223
	pz/PAL	300
	kg/PAL	711

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia

Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000